



# PROGRAMA DE MANUTENÇÃO



## Citycom / HD

DESCRIÇÃO	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão
	1.000 Km	3.000 Km	6.000 Km	9.000 Km	12.000 Km	15.000 Km	18.000 Km	21.000 Km	24.000 Km	27.000 Km	30.000 Km	33.000 Km	36.000 Km
Óleo de Motor (1.200ml)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Anel de Vedação do Bujão	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Anel de Vedação Tampa Valv.	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Vela de Ignição CR8E	L				S				S				S
Elemento do Filtro de Ar	V	V	S	V	S	V	S	V	S	V	S	V	S
Óleo Suspensão Diant. - ATF (126ml cada lado)				S			S			S			S
Fluido do Freio - DOT 5.1*	V	V	V	V	S	V	V	V	S	V	V	V	V
Líquido de Arrefecimento - Mobil Delvac 50/50	V	V	V	V	S	V	V	V	S	V	V	V	S
Correia de Transmissão		V	V	V	V	S	V	V	V	V	S	V	V
Óleo Transmissão - SAE140 (160ml)	S		S		S		S		S		S		S
Junta da Tampa da Carcaça Esq.	V	V	V	V	V	S	V	V	V	V	S	V	V
Reaperto Geral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Subst. do Óleo do Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Subst. da Vela de Ignição					X				X				X
Calibragem de Pneu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Regulagem de Válvulas	X		X		X		X		X		X		X
Revisão de Parte Elétrica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lubrificação de Cabos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Verificação da Correia de Transmissão		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Verificação do Sistema de Freio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Limpeza e Inspeção do Elemento do Filtro de Ar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ajuste / Lubrificação da Coluna de Direção	X		X		X				X		X		X
Limpeza do filtro tela (bujão de óleo)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lubrific. cubo da face móvel do variador de veloc.			X		X		X		X		X		X
Verificação do Óleo da Transmissão CVT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Verificação de Fluido Freio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Verificação do Líquido de Arrefecimento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

\*SUBSTITUIR ANUALMENTE OU NAS QUILOMETRAGENS INDICADAS, PREVALECENDO O QUE PRIMEIRO OCORRER.

LEGENDA	
L	LIMPAR
V	VERIFICAR
S	SUBSTITUIR
X	EXECUTAR