



PROGRAMA DE MANUTENÇÃO



Horizon 250cc

DESCRIÇÃO	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão
	1.000 Km	3.000 Km	6.000 Km	9.000 Km	12.000 Km	15.000 Km	18.000 Km	21.000 Km	24.000 Km	27.000 Km	30.000 Km	33.000 Km	36.000 Km
Óleo de Motor - SAE 10W-40/API SL/JASO MA/MA2 (1.350ml)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Anel de Vedação Bujão	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Junta da Tampa de Válvulas	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Vela de Ignição				S			S			S			S
Elemento do Filtro de Ar	L	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Líquido de Arrefecimento - Parafiu 11P (1.000ml)	V	V	V	V	V	V	S	V	V	V	V	V	S
Óleo Suspensão Diant. - ATF (350±2,5ml cada lado)							S						S
Filtro de Óleo	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Fluido de Freio - Brake Fluid DOT 4 *	V	V	V	V	S	V	V	V	S	V	V	V	S
Anel de Ved. Tampa Filtro Óleo	V	V	S	V	S	V	S	V	S	V	S	V	S
Filtro de Combustível	V	V	S	V	S	V	S	V	S	V	S	V	S
Reaperto Geral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Subst. do Óleo do Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Subst. da Vela de Ignição				X			X			X			X
Calibragem de Pneu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Regulagem Marcha Lenta e Mistura Comb.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Regulagem de Válvulas (Verificar e ajustar se necessário)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Revisão de Parte Elétrica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Regulagem de Pedais (Câmbio e Freio)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lubrificação de Cabos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ajuste / Lubrificação de Correntes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Verificação do Sistema de Freio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Limpeza e Inspeção do Elemento do Filtro de Ar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Verificação Filtro de Combustível		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rolamentos da direção (ajuste)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rolamentos da direção (Lubrificação) **				X			X			X			
Rolamentos da roda (soltos ou danos)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Limpeza do Filtro Tela do Motor (óleo)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lubrificação do Eixo da Balança	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Verificação de Fluido Freio (substituição anual ou no KM)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Verificar/Limpar Tubo de Respiro do Motor		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Subst. do Óleo da Suspensão Dianteira							X						X

*SUBSTITUIR ANUALMENTE OU NAS QUILOMETRAGENS INDICADAS, PREVALECENDO O QUE PRIMEIRO OCORRER.

**NAS QUILOMETRAGENS INDICADAS OU A CADA 36 MESES, PREVALECENDO O QUE PRIMEIRO OCORRER.

LEGENDA	
L	LIMPAR
V	VERIFICAR
S	SUBSTITUIR
X	EXECUTAR