



PROGRAMA DE MANUTENÇÃO



Zig50

DESCRIÇÃO	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão
	1.000 Km	3.000 Km	6.000 Km	9.000 Km	12.000 Km	15.000 Km	18.000 Km	21.000 Km	24.000 Km	27.000 Km	30.000 Km	33.000 Km	36.000 Km
Óleo de Motor (800 ml)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Anel de Vedação do Bujão	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Anel de Vedação Tampa Valv.	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Vela de Ignição			S		S		S		S		S		S
Junta da Tampa Motor LD					S				S				S
Óleo Suspensão Diant. - ATF (65ml cada lado)				S			S			S			S
Junta do Filtro Centrífugo					S				S				S
Reaperto Geral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Subst. do Óleo do Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Subst. da Vela de Ignição			X		X		X		X		X		X
Calibragem de Pneu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Regulagem Marcha Lenta e Mistura Comb.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Regulagem de Válvulas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Verificar Sistema de Iluminação	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lubrificação de Cabos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ajuste / Lubrificação da Corrente de Transmissão	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Verificação do Sistema de Freio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Limpeza e Inspeção do Elemento do Filtro de Ar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Subst. do Óleo da Suspensão Dianteira				X			X			X			X
Ajuste / Lubrificação da Coluna de Direção	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Limpeza do Filtro Tela e Centrífugo do Motor (óleo)					X				X				X
Lubrificação do Eixo da Balança	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

*SUBSTITUIR ANUALMENTE OU NAS QUILOMETRAGENS INDICADAS, PREVALECENDO O QUE PRIMEIRO OCORRER.

LEGENDA	
L	LIMPAR
V	VERIFICAR
S	SUBSTITUIR
X	EXECUTAR